











Zur Beachtung:
Die Aufstellung der Wohnungstrennwände Trockenbau (Doppelständerwände) muß auf Rohdecke erfolgen.
Am Fuße der Wände ist der vorh. Estrich zu schlitzen, Mindestbreite 30 cm, max. 40 cm. Nach Fertigstellung ist der Schlitz zwischen vorh. Estrich und Tb.-Wand mit Estrich bzw. Epoxidharzestrich kraftschlüssig zu schließen. Dabei muß zwischen Estrichstreifen und aufgehender Wand ein Randdämmstreifen eingelegt werden!

Doppelständerwand:
Feuerwiderstand Tb.-Wand = F 60
Schallschutzanforderung = DnT, w=56 dB

Wandfliesen
Bäder:
- Im Bereich der Dusche 2m hoch
im übrigen Bereich 1,4 m hoch
Küchen:
- Fliesenschürze h = 600 mm

Wohnungstyp	WE-Nr.	Fläche
B	WE 601	60,00 m ²
C	WE 203	40,40 m ²
D	WE 204	71,50 m ²
C	WE 205	40,58 m ²
A	WE 602	60,70 m ²
B	WE 603	60,43 m ²
A	WE 604	60,33 m ²
E	WE 212	48,15 m ²
C	WE 213	40,58 m ²
F	WE 214	47,03 m ²
G	WE 215	20,40 m ²

Legende

-  vorh. Konstruktion
-  neues Mauerwerk
-  Abbruch
-  Trockenbau
-  Wiedereinbau vorh. Tür
-  Ausbau Tür zum Wiedereinbau
-  Tür T- RS
-  Tür T30- RS
-  1. Rettungsweg
-  2. Rettungsweg




2. Rettungsweg über Drehleiter Feuerwehr

Treppenraum 1 mit RWVA

2. Rettungsweg über Drehleiter Feuerwehr

Dipl.-Ing. Jan Brückner
Altbausanierung-Baudenkmalpflege
Heinrich-Heine-Str. 18, 09661 Hainichen, Tel.: 037207-6790, Fax.: 037207-67915

Objekt:	Umnutzung eines ehemaligen Hotels zu Wohnzwecken mit erdgeschossiger Gaststättennutzung		
Bauherr:	Herr Frank Tippmann, Hauptstraße 5, 09573 Dittmannsdorf		
Standort:	Am Berg 3, 09232 Hartmannsdorf		
Bezeichnung:	Ausführungsplanung Grundriss 1.Obergeschoss		
Bearbeiter:		Gezeichnet:	Güldner
Datum:	16.01.2013	Maßstab:	1:200
		Blatt Nr.:	05

Alle Maße und Angaben sind verantwortlich zu prüfen!