











Zur Beachtung:
 Die Aufstellung der Wohnungstrennwände Trockenbau (Doppelständerwände) muß auf Rohdecke erfolgen.
 Am Fuße der Wände ist der vorh. Estrich zu schlitzen, Mindestbreite 30 cm, max. 40 cm. Nach Fertigstellung ist der Schlitz zwischen vorh.Estrich und Tb.-Wand mit Estrich bzw. Epoxydharzestrich kraftschlüssig zu schließen. Dabei muß zwischen Estrichstreifen und aufgehender Wand ein Randdämmstreifen eingelegt werden!

Doppelständerwand:
 Feuerwiderstand Tb.-Wand = F 60
 Schallschutzanforderung = DnT, w=56 dB


Wandfliesen
 Bäder:
 - Im Bereich der Dusche 2m hoch
 im übrigen Bereich 1,4 m hoch
 Küchen:
 - Fliesenschürze h = 600 mm

Wohnungstyp	WE-Nr.	Fläche
B	WE 701	60,00 m ²
C	WE 303	40,40 m ²
D	WE 304	71,50 m ²
C	WE 305	40,58 m ²
A	WE 702	60,70 m ²
B	WE 703	60,43 m ²
A	WE 704	60,33 m ²
E	WE 312	48,15 m ²
C	WE 313	40,58 m ²
F	WE 314	47,03 m ²
G	WE 315	20,40 m ²

Legende

-  vorh. Konstruktion
-  neues Mauerwerk
-  Abbruch
-  Trockenbau
-  Wiedereinbau vorh.Tür
-  Ausbau Tür zum Wiedereinbau
-  Tür T- RS
-  Tür T30- RS
-  1.RW
-  2.RW

Dipl.-Ing. Jan Brückner
 Altbausanierung-Baudenkmalpflege
 Heinrich-Heine-Str. 18, 09661 Hainichen, Tel.: 037207-6790, Fax.: 037207-67915

Objekt:	Umnutzung eines ehemaligen Hotels zu Wohnzwecken mit erdgeschossiger Gaststättennutzung		
Bauherr:	Herr Frank Tippmann, Hauptstraße 5, 09573 Dittmannsdorf		
Standort:	Am Berg 3, 09232 Hartmannsdorf		
Bezeichnung:	Ausführungsplanung Grundriss 2.Obergeschoss		
Bearbeiter:		Gezeichnet:	Güldner
Datum:	16.01.2013	Maßstab:	1:200
		Blatt Nr.:	06

Alle Maße und Angaben sind verantwortlich zu prüfen!

