



Wandfliesen
 Bäder:
 - Im Bereich der Dusche 2m hoch
 im übrigen Bereich 1,4 m hoch
 Küchen:
 - Fliesenschürze h = 600 mm

Wohnungstyp	WE-Nr.	Fläche
H	WE 101	41,70 m ²
I	WE 102	54,70 m ²
J	WE 103	26,15 m ²
A	WE 501	60,70 m ²
A	WE 502	60,70 m ²
C	WE 108	40,41 m ²

Legende

- vorh. Konstruktion
- neues Mauerwerk
- Abbruch
- Trockenbau
- Wiedereinbau vorh. Tür
- Ausbau Tür zum Wiedereinbau
- Tür T- RS
- Tür T30- RS
- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg

Alle Maße und Angaben sind verantwortlich zu prüfen!

Zur Beachtung:
 Die Aufstellung der Wohnungstrennwände Trockenbau (Doppelständerwände) muß auf Rohdecke erfolgen.
 Am Fuße der Wände ist der vorh. Estrich zu schützen, Mindestbreite 30 cm, max. 40 cm.
 Nach Fertigstellung ist der Schlitz zwischen vorh. Estrich und Tb.-Wand mit Estrich bzw. Epoxydharzestrich kraftschlüssig zu schließen. Dabei muß zwischen Estrichstreifen und aufgehender Wand ein Randdämmstreifen eingelegt werden!

Doppelständerwand:
 Feuerwiderstand Tb.-Wand = F 60
 Schallschutzanforderung = DnT, w=56 dB

Dipl.-Ing. Jan Brückner Altbausanierung-Baudenkmalpflege			
Heinrich-Heine-Str. 18, 09661 Hainichen, Tel.: 037207-6790, Fax.: 037207-67915			
Objekt:	Umnutzung eines ehemaligen Hotels zu Wohnzwecken mit erdgeschossiger Gaststättennutzung		
Bauherr:	Herr Frank Tippmann, Hauptstraße 5, 09573 Dittmannsdorf		
Standort:	Am Berg 3, 09232 Hartmannsdorf		
Bezeichnung:	Ausführungsplanung Grundriss Erdgeschoss		
Bearbeiter:		Gezeichnet:	Güldner
Datum:	16.01.2013	Maßstab:	1:200 Blatt Nr.: 04